Pencegahan Pembekuan Pipa Air & Pemanas Air

Kerusakan pada fasilitas dikarenakan pembekuan sering terjadi selama musim dingin.

Pada kondisi seperti ini, wajib untuk menguras air!

- Sebelum tidur (jika perkiraan suhu terendah -4°C atau lebih rendah)
- Hari puncak musim dingin (suhu siang hari 0°C atau di bawahnya)
- Saat tidak berada di rumah dalam waktu lama (pulang ke kampung halaman, bepergian, dinas kerja, dll.)


Informasi Penting
Biaya perbaikan mungkin akan dibebankan apabila kerusakan akibat pembekuan terjadi karena tidak melakukan pengurasan air atau karena pengoperasian yang tidak tepat.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah pembekuan

- ☐ Jangan mencabut kabel/colokan listrik pemanas air
- ☐ Biarkan aliran listrik bidet di toilet tetap menyala
- ☐ Tidak mematikan breaker listrik
- ☐ Biarkan air tetap berada di dalam toilet, dan lakukan pengurasan air dari dalam tangki bila diperlukan.

Cara menguras air

1 Tutup katup utama air



Putar ke arah kanan searah jarum jam untuk menutup

2 Buka katup pembuangan air pada pemanas air




Putar ke arah kiri berlawanan arah jarum jam untuk membuka

3 Buka keran air di dapur, wastafel dan kamar mandi



Buka keran sedikit untuk mengeluarkan air

4 Buka katup suplai air dan air panas



Putar ke arah kiri berlawanan arah jarum jam untuk membuka

5 Buang/alirkan air pada bak mandi dan toilet



Buka sumbat atau katup, lalu alirkan seluruh air


6 Gunakan fungsi pemanasan ulang pada panel kontrol

*Hanya jika fungsi tersebut terpasang pada fasilitas



Buka sumbat atau katup, lalu alirkan seluruh air


7 Proses selesai ketika air berhenti keluar. Biarkan katup utama tetap tertutup.



Proses pengurasan air selesai

Biarkan katup air utama tetap tertutup

8 Setelah proses selesai, tutup semua katup dan keran yang terbuka



Putar ke arah kanan searah jarum jam untuk menutup