Sobre a prevenção do congelamento dos encanamentos e aquecedor de água

Durante o inverno, é mais comum ocorrerem danos nos equipamentos devido ao congelamento.

Nestas situações, faça sempre a drenagem da água!

- Antes de dormir (quando a temperatura mínima prevista for de -4 °C ou menos)
- Dia de frio intenso (temperatura máxima durante o dia igual ou inferior a 0°C)
- Quando ficar ausente por um longo período (visitas à família, viagens, viagens de trabalho, etc.)

Aviso importante


Em caso de danos causados pelo congelamento devido à falta de drenagem da água ou ao uso incorreto, os custos de reparo poderão ser de responsabilidade do morador.

Cuidados para evitar o congelamento

- ☐ Não desligue o aquecedor de água da tomada
- ☐ Mantenha ligado o assento sanitário com bidê eletrônico
- ☐ Não desligue o disjuntor
- ☐ Mantenha água no vaso sanitário e, se necessário, drene a água do tanque

Procedimento para drenagem da água

① Feche a válvula principal



Gire no sentido horário (para a direita) para fechar

② Abra a válvula de drenagem do aquecedor de água




Gire no sentido horário (para a esquerda) para abrir

③ Abra as torneiras da cozinha, do lavatório e do banheiro de banho



Abra um pouco para deixar a água sair

④ Abra as válvula de drenagem das tubulações de água fria e quente



Gire no sentido horário (para a esquerda) para abrir

⑤ Drene a água da banheira e do vaso sanitário



Retire o tampão e escoe toda a água


⑥ Ative a função de reaquecimento pelo painel

※Somente se o equipamento estiver instalado



Retire o tampão e escoe toda a água


⑦ Quando a água parar de escoar, o procedimento estará concluído. Mantenha a válvula principal fechada.



Drenagem concluída

Mantenha a válvula principal fechada

⑧ Feche as válvula e as torneiras que foram abertos durante a drenagem



Gire no sentido horário (para a direita) para fechar